超強力シール剥がし液(はがしキング)取扱説明書

はがしキングは両面テープ、ガムテープ、ステッカーなどの強粘着性接着糊を使ったシールやステッカーの除去とその後に残った糊の除去に最適な超強力シール剥がし液です. 従来の剥がし液ではなかなか取れないような強力接着の両面テープなども簡単に剥がし取れます。

用途

① 両面テープなどの厚みのある強粘着性接着剤を使ったシールの除去と剥がした後に残った糊の除去
② 屋外のポスターなどを剥がした後の糊や汚れの除去
③ 従来のシール、糊除去剤で対応できなかった頑固な糊の除去
④ 建築、塗装関係で使用する養生用テープを剥がした後の糊やよごれの除去

使用方法

① 刷毛（ハケ）で除去する個所にタップリと塗布して下さい。除去する面積が大きい場合には、市販のガンスプレーを使って吹き付けると効果的です。
② ３－１０分で糊が溶解してきますので剥ぎ取り、糊の残りは爪やヘラで剥がします。
③ クラフト紙やビニールコーティングしてあるシールは“はがしキング”が染み込みません。角の部分を爪やプラスチックのヘラで少し剥がした後で引っ張りながらシールと下地の接着面に液を塗布して下さい。
④ ゆっくり蒸発するように作ってありますのでウエスでふき取った後もしばらくはツルツルした感じが残ります。塗布後ティッシュペーパーで覆うと液が垂れません。

使用上の注意

① 中性溶剤液ですから手や肌についても危険性はありませんが、念のため石鹸等で水洗いして下さい。
② 目や口に入った場合はすぐに水で洗ってください。
③ 蓋を開けたままにしておくと有効成分が蒸発する恐れがありますので、使用後は必ず密閉して、冷暗な子供の手の届かない場所に保管してください。
④ 室内での作業の場合、使用中及び使用後はしばらく換気をよくしてください。
⑤ 火気には十分注意してください。
⑥ 超強力タイプですので下地を損なう恐れ場合がありますので念のため下地チェックをしてください. 下地がＡＢＳ樹脂、スチロール樹脂、塩化ビニールの場合は使用できません。

主成分及び標準使用量

◎ 主成分ハロゲン炭化水素系、第２石油類
◎ 標準使用量（目安）１M2 当たり約５０ｃｃ

クリーンサプライ株式会社　（環境・安全関連事業）

〒１８３－００３４　東京都府中市住吉町４－１４－２

℡　０４２－３４０－５０７７　Fax　０４２－３６２－４１１６

Ｅ－メールアドレス：xsrfj169@ybb.ne.jp

ホームページアドレス：http//clean-sp.biz